SYSTÈME DE CHARPENTE POUR OUVERTURE* REDHEADER PRO DE BAILEY

Le système de charpente pour ouverture RedHeader PRO réduit le temps de main d'œuvre de moitié

Les professionnels du bâtiment exigent une solution qui élimine l'utilisation d'une main-d'œuvre abondante et des frais élevés pour l'assemblage sur le chantier d'une charpente pour ouverture en utilisant des composantes pour ossature murale standards.

Le nouveau **BAILEY® RedHeader PRO™** réduit jusqu'à 50% la main-d'œuvre in situ en réduisant le nombre de composantes pour ossature murale nécessaires pour structurer les portes et fenêtres. Le rapport résistance / poids supérieur du nouveau système signifie une performance supérieure avec moins de composantes. Le svstème de charpente pour ouverture de BAILEY® RedHeader PRO™ monobloc remplace les cadrages et boîtes conventionnelles ainsi que les jambages assemblés qui nécessitent plusieurs colombages, lisses et ancrages.

Le nouveau système BAILEY® RedHeader PROMC est LE système de charpente pour ouverture fabriqué au Canada offrant la meilleure solution de rechange pour les cadres et ouvertures de portes et fenêtres.

Le système de charpente pour ouverture RedHeader PRO™ est conçu de trois composantes:

- Linteau
- Jambage
- Agrafes

APPLICATIONS

- · Linteaux et jambages pour mur-rideau extérieur
- · Linteaux et jambages pour mur intérieur non porteur

BÉNÉFICES

- · Réduit le temps d'assemblage jusqu'à 50 % et les coûts de matériaux jusqu'à 25% en éliminant les jambages composés ou les linteaux préfabriqués avec ou sans console.
- L'agrafe pour linteau RedHeader PRO^{MC} de ClarkDietrich^{MC} permet facilement le raccordement entre le linteau et le jambage.
- Élimine les éléments «aux extrémités obturées», permettant aux ancrages de traverser seulement une épaisseur de composante.
- Montant de jambage ouvert ne nécessite pas l'installation d'isolant préinstallé.
- · Prêt à être installé : les linteaux et jambages coupés à l'avance selon les longueurs pré déterminées éliminent ainsi les coupes sur le chantier ainsi que les déchets.
- · Offre une base structurale permettant une finition accrue pour le gypse
- lambage de 1" permettant une fixation adéquate
- · Matériaux de bâtiments écologiques : rend les bâtiments plus respectueux de l'environnement en réduisant les matériaux et les déchets

INSTALLATION

- Fixez le support de linteau RedHeader PRO^{MC} au montant de jambage au niveau du linteau à l'aide de 4 vis en utilisant les trous perforés à l'avance
- Faites glisser le linteau dans le support de linteau et fixez le tout à l'aide de 4 vis.
- · Pour plus d'informations, veuillez visionner la vidéo au www.bmp-group.com/products/RedHeader

PROCÉDURE DE COMMANDE

- Soumettre votre liste de Matériaux à votre représentant attitré
- Dimensions personnalisées disponibles
- · Les linteaux doivent être commandés 1/2" plus court afin de faire place à l'agrafe de fixation

* Les linteaux et jambages RedHeader PRO^{xc} sont produits au Canada par les Produits Métalliques Bailey Limitée avec l'autorisation accordée par ClarkDietrichMC Building Systems. RedHeader PRO^{xc} est une marque de commerce de ClarkDietrich^b

sales@bmp-group.com

www.bmp-group.com







REDHEADER PROMC DE BAILEY **SYSTÈME D'OUVERTURE BRUTE***



RedHeader linteau

RedHeader

Jambage



• 1 montant de linteau

REMPLACE UN linteau préfabriqué



• 1 montant

• 2 rails

4 vis

OU UN linteau avec console



- · 2 montants
- 2 rails
- 4 vis

• 1 montant de jambage

• 1 rail pour la fixation par poteaux nains

REMPLACE le jambage composé



- 2 montants
- 1 rail
- 4 vis



LINTEAU BAILEY REDHEADER PRO $^{\rm MC}$

PRODUIT	CALIBRE	MILS	PROFONDEUR (po)	
Linteau	20	33		
	18	43	3 5/8	
	16	54	4 6	
	14	68	8 (Non disponible dans le calibre 20)	
	12	97		



JAMBAGE REDHEADER PROMC DE BAILEY

PRODUIT	CALIBRE	MILS	PROFONDEUR (po)	
Jambage	20	33		
	18	43	3 5/8 4 6 8 (Non disponible dans le calibre 20)	
	16	54		
	14	68		
	12	97		



SUPPORT DE LINTEAU REDHEADER PROMO DE BAILEY

PRODUIT	CALIBRE	TAILLE (po)	TAILLE DU SYSTÈME POUR S'ADAPTER AU REDHEADER PRO ^{MC} (PO)
Support pour linteau	20	3-1/2 3-1/2	3-5/8 avec membrure de poutre de 3 po 3-5/8 avec membrure de poutre de 3-1/2 po
	14	3-7/8 3-7/8	4 avec membrure de poutre de 3 po 4 avec membrure de poutre de 3-1/2 po
		5-7/8 5-7/8	6 avec membrure de poutre de 3 po 6 avec membrure de poutre de 3-1/2 po
		7-7/8 7-7/8	8 avec membrure de poutre de 3 po 8 avec membrure de poutre de 3-1/2 po

sales@bmp-group.com

www.bmp-group.com







