

# VALEURS ITS

## SYSTÈMES INTÉRIEURS EN COLOMBAGE D'ACIER pour cloisons sèches insonorisées

### 1 COLOMBAGE BAILEY 3 5/8 PLATINUM™ PLUS

	1 + 1	1 + 2	2 + 2
espacement de 16"	46 *(3508,3)	51 *(3508,4)	—
espacement de 24"	48 *(3508,7)	53 *(3508,8)	—

### 2 COLOMBAGE 5/8 PLATINUM™ PLUS À BORDURE REPLIÉE

	1 + 1	1 + 2	2 + 2
espacement de 16"	48 *(3508,1)	53 *(3508,2)	—
espacement de 24"	47 *(3508,5)	52 *(3508,6)	—

### 3 COLOMBAGE C.N.B.C. 3 5/8 TABLEAU A-9.10.3.1

	1 + 1	1 + 2	2 + 2
espacement de 16"	47 (S4B)	52 (S5B)	55 (S6B)
espacement de 24"	48 (S4A)	53 (S5A)	56 (S6A)

Panneau de gypse 5/8" Type X

Testé au Conseil National de Recherche du Canada ① ②

Valeurs rapportées/déclarées par le Code national du bâtiment du Canada ③

\*( ) indique un rapport de test spécial #s.

